

Фото

Артикул

Опис



LQ 1001

Присадка в бензин для гібридних авто - Hybrid Additive

Присадка спеціально розроблена для новітніх гібридних двигунів. Відмінний миючий ефект адаптований до сучасних технологій моторобудування. Видаляє відкладення і захищає від корозії. Стабілізує пальне і захищає його від старіння та окислення.

Гібридні двигуни характеризуються низьким споживанням пального, а іноді і роботою виключно на електричній тязі. В результаті бензиновий двигун часто працює в неоптимальному режимі.



LIM 21451

Моторна олива LEICHTLAUF PERFORMANCE, 5W-30, 60 л, (ACEA C3, API SN, MB 229.31)

Моторна олива з хорошими антифрикційними властивостями для бензинових і дизельних двигунів з сажовим фільтром (DPF) і без нього, а також з турбонагнітанням. Захищає від зношування, знижує витрату оливи та палива та забезпечує швидке змащення двигуна.

Сфера застосування:

Для бензинових та дизельних двигунів з багатоклапанною технологією, Valvetronic та турбонагнітанням, а також з охолодженням повітря, що нагнітається, та без нього. Також оптимально для використання в автомобілях з експлуатацією ГБО (CNG/LPG).



LQ 21634

Очисник автомобільного дисплею LIQUI MOLY, 100 мл

Потужний пінний очисник з інноваційною мікроструминною технологією для швидкого та дбайливого очищення дисплея. Видаляє типові легкі забруднення, забезпечує чистоту без розводів, безкомпромісно бореться з брудом та відбитками пальців, але водночас дбайливо ставиться до поверхні. Завдяки зручному флакону, його зручно використовувати у дорозі чи автомобілі. Не проливається, тому що не містить газовитіснювача.

Фото

Артикул

Опис



LIM 2355

Дизельна присадка Langzeit Diesel Additiv, 0,25 л

Концентрований комплексний засіб для очищення та захисту паливних дизельних систем від нагару, закоксовок, корозії.

Нівелює проблеми, які виникають внаслідок використання неякісного дизельного палива (при використанні при кожній заправці). Працює по всій паливній системі. При постійному використанні підтримує всю систему в чистоті, зберігаючи параметри потужності двигуна. Зручна компактна упаковка має дозатор з поділами по 10 мл.



LQ 3840

Special Tec F ECO 5W-20

Моторна олива легкого ходу на основі технології синтезу і найсучасніших присадок, розроблена спеціально за вимогами сучасних бензинових двигунів автомобілів Ford. Запобігає відкладенням, гарантує високий змащувальний ефект та економію палива. По запобіганню зношення виконує, а в певних моментах перевершує вимоги більш ранньої специфікації Форд WSS-M2C913-C.

Сфера застосування:

Для регламентної заміни у бензинових двигунах у випадках, коли потрібно специфікація WSSM2C948-B, включаючи Ford Ka (з 08/2008), Focus ST(2004.75 з двигуном 2.5 л Duratec-ST (V15) та Focus RS (2004.75 з двигуном 2.5 л Duratec-ST (V15). Моторна олива WSS-M2C948-B обов'язкова для всього регламентного обслуговування, при перебуванні на гарантії і при пост гарантійному обслуговуванні для європейських двигунів Ford EcoBoost.



LQ 3841

LIM 7554**Очисник систем DIREKT INJECTION REINIGER, 0,5 л**

Спеціально для очищення від будь-яких забруднень систем безпосереднього упорскування бензину: GDI, FSI, D4 та аналогічних систем високого тиску. Оптимізує розпорошення палива і покращує холодний запуск двигуна. Запобігає ривкам в русі і стабілізує холостий хід. Захищає дорогий паливний насос та форсунки від корозії і зносу. Збільшує ресурс паливної апаратури.

Застосування:

Використовувати тільки для систем безпосереднього упорскування бензину! Додавати в паливо кожні 10 000 км. Змішування з паливом відбувається самостійно. 500 мл продукту досить для бензобака максимум на 70 л палива.

LQ 21419**Трансмісійна олива Lamellenkupplungs-öl, 1 л.**

Високоякісна трансмісійна олива, спеціально розроблена для приводів Haldex Allrad, Quattro і 4motion, з чудовим індексом в'язкості, а також відмінною зсувною стійкістю і видатним коефіцієнтом тертя при будь-яких умовах експлуатації. Надійно захищає від зносу, піноутворення і корозії. Забезпечує оптимальну передачу потужності в повнопривідних автомобілях.

Властивості:

- відмінний захист від зносу;
- чудова стабільність;
- оптимальний коефіцієнт тертя у всіх умовах експлуатації;
- надійно захищає від піноутворення;
- екстремально високий індекс в'язкості;
- відмінний захист від корозії.

Сфера застосування:

Для систем повного приводу, керованих зчепленнями Haldex, Audi, Landrover, Opel, Seat, Skoda, Volkswagen і Volvo.

Застосування:

Може змішуватися із залишковою кількістю мінеральної оливи, яка залишається при заміні оливи в коробці передач, головній передачі. Необхідно дотримуватися специфікацій і приписів виробника агрегату або ж автомобіля.

**BIZOL 281450****Антифриз BIZOL Coolant G Asia, концентрат, зелений**

BIZOL Coolant G Asia виготовлений на основі етиленгліколю та містить фосфатні компоненти, які є характерною вимогою азіатських виробників автомобілів. Продукт не містить нітритів, амінів, силікатів та боратів.

Специфікація:

- AS 2108 (2004)
- ASTM D 3306
- British Standards 6580
- JIS K 2234
- Ford WSS M97B55
- Honda E-Coolant Green 08CLAG010S0
- Kia MS 591-08
- Mazda C100-CL-005A4X/FL22 Coolant
- Mitsubishi EX-X64217
- Nissan L250 Anti-freeze Coolant KE90299944
- Subaru SOA635002/SOA868V

BIZOL 281451