

	<p><b>S NA G2T-1</b></p>	<p>1 л.</p>	<p><b>STARLINE GARDEN 2T</b> Призначено для змащення двотактних швидкісних бензинових двигунів з надзвичайними вимогами до продуктивності масла (бензопили, щітки, тримери, сільськогосподарська техніка тощо), які змащуються сумішшю масла та бензину або дозуючим насосом. Відповідає вимогам до змащування найпотужніших сучасних двотактних двигунів. Класифікація та технічні характеристики: API TC, JASO FD, ISO-L-EGD, TISI</p>
	<p><b>S NA G30-1</b></p>	<p>1 л.</p>	<p><b>STARLINE GARDEN SAE 30</b> Призначено в основному для змащування чотиритактних бензинових та дизельних високошвидкісних двигунів малої садової та сільськогосподарської техніки, що вимагає використання одностадійного масла SAE 30 найвищих показників. Класифікація та технічні характеристики: SAE 30, API SJ / CF</p>
	<p><b>S NA G4T-1</b></p>	<p>1 л.</p>	<p><b>STARLINE GARDEN 10W-30</b> Призначено в основному для змащування чотиритактних бензинових та дизельних швидкісних двигунів малого садового, сільськогосподарського та комунального обладнання, що вимагають використання цілорічного моторного масла SAE 10W- 30. Класифікація та технічні характеристики: SAE 10W-30, API SL / CF</p>
	<p><b>S NA G5W40-1</b></p>	<p>1 л.</p>	<p><b>STARLINE GARDEN 5W-40</b> Це синтетичне моторне масло для швидкісних чотиритактних бензинових та дизельних двигунів для садового, сільськогосподарського та комунального обладнання, що вимагають використання масла SAE 5W-40. Класифікація та технічні характеристики: SAE 5W-40, API SM / CF</p>
	<p><b>S NA GSAW-1</b></p>	<p>1 л.</p>	<p><b>STARLINE CHAINSAW</b> Призначене спеціально для змащення сильно напружених ланцюгів, штифтів, з'єднань, напірних танаправляючих елементів косильних прутів тощо. Класифікація та технічні характеристики: ISO VG 100</p>
<p><b>S NA GSAW-5</b></p>	<p>5 л.</p>		